




Hydrabloc ($\leq 100\%$ RH)

Hydrabloc es capaz de resistir una humedad relativa permanente de hasta el 95% y temporalmente incluso hasta el 100% de HR. Se instala con el sistema de perfilaría Gridline 24 Corrosive a la corrosión de Zentia para zonas de humedad más elevada.

Características clave

- Estable a niveles de humedad de hasta el 100% RH
- Se puede instalar con temperaturas que oscilen desde 0°C a 40°C
- Elevada absorción acústica: hasta 1.00 α_w
- Solución apropiada para aseos, zonas de duchas y salas de hidroterapia, debe instalarse sobre perfilería resistente a la corrosión



Detalle de Borde	Board	Tegular24
Espesor (mm)	15	15
Módulos (mm)	600 x 600 3687M 1200 x 600 3688M	600 x 600 3689M
Módulos (mm)	Gridline 24 Joggled/Butt Cut Gridline 24 Corrosive Resistant Prelude 24 Sixty ² Cleanroom 24 Butt Cut	Gridline 24 Joggled/Butt Cut Gridline 24 Corrosive Resistant Prelude 24 Sixty ² Cleanroom 24 Butt Cut

Colores Blanco Estándar

Sostenibilidad



85



EN 13964 / E1

Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1

	Hz α_p									
	α_w	D_{nfw}	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board	1.00	-	A	0.95	0.55	0.85	1.00	0.90	1.00	1.00

Reacción al Fuego



A2-s1,d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



89%



≤100%
RH



2 Kg/m² Board
2.5 Kg/m² Tegular24



Si bien este producto es adecuado para ambientes de alta humedad, no es adecuado para instalarlo directamente sobre una piscina.

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email infoes@zentia.com

TDS 181.3.06.24