




## Oplia

Oplia es un acabado laminado liso que proporciona un rendimiento acústico equilibrado combinando absorción y atenuación del sonido.

## Características Clave

- /// Equilibrio beneficioso entre atenuación y absorción acústica
- /// Durabilidad de producto mejorada
- /// Alto nivel de reflexión de la luz: 86%
- /// ISO 5 / A+
- /// Ideal para aplicaciones en entornos de trabajo y en la enseñanza



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
<b>Espesor (mm)</b>	17	17	17
<b>Módulos (mm)</b>	600 x 600 ..... 2801M 1200 x 600 ..... 2802M <b>Azulejo triangular</b> 1200 x 1200 x 1200 . BPTT2802M	600 x 600 ..... 2803M	600 x 600 ..... 2805M
<b>Sistemas de Suspensión</b>	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut/ Joggled Interlude HRC Silhouette

**Color** Blancos globales

### Sostenibilidad



80



A+



EN 13964 / E1



### Acústica



EN ISO 354  
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2  
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3  
Y EN ISO 717-1

Resultados basados en mosaicos blancos globales

	$\alpha_w$	D <sub>nfw</sub>	R <sub>w</sub>	Class	NRC	Hz $\alpha_p$						
						125	250	500	1000	2000	4000	
Board, Tegular24, Tegular15	0.65(H)	37 dB	20 dB	C	0.65	0.55	0.50	0.55	0.75	0.85	0.85	
Triangle	0.90	-	-	A	0.90	0.65	0.80	0.85	0.90	1.00	1.00	

### Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0  
EN 13501-1

### Otras Prestaciones y Características



86%



95% RH



4.6 Kg/m<sup>2</sup>



ISO 5



ISO 14644-1

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [910 48 76 10](tel:910487610) o por email [infoes@zentia.com](mailto:infoes@zentia.com)

TDS 168.4.07.24