



Biobloc Acoustic

Biobloc Acoustic presenta una lavabilidad, resistencia a los desinfectantes y absorción acústica excelentes. Junto con sus prestaciones antimicrobianas es una solución ideal para entornos sanitarios.

Características clave

- // Uso seguro con desinfectantes
- // Capacidad hidrófuga mejorada: lavable
- // Absorción acústica mejorada 0.60(H) α_w
- // Cleanroom ISO 4 ($\geq 0,5\mu m$)
- // Ideal para entornos sanitarios con riesgo medio o alto de infección

Biobloc Acoustic cumple con la norma microbiológica NF S 90-351 (2013). clasificación M1 y la zona de riesgo más oneroso 4. La colonia ≤ 1 que forma unidad por m^3 de aire. Los resultados M1 se lograron en pruebas con:

- // Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA)
- // Escherichia coli (E-coli)
- // Bacillus cereus
- // Acinetobacter baumannii
- // Klebsiella pneumoniae
- // Steotococos neumonia
- // Candida albicans
- // Se logró <1 para las pruebas de Aspergillus brasiliensis (hongo)

Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
Espesor (mm)	17	17	17
Módulos (mm)	600 x 600 2549M 1200 x 600 2550M	600 x 600 2551M	600 x 600 2552M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Jogged Gridline 24 Corrosive Resistant Prelude 24 Clean Room	Gridline 24 Butt Cut / Jogged Prelude 24 Clean Room	Gridline 15 Butt Cut / Jogged Interlude HRC Silhouette 6mm
Colores	Blanco Estándar		

Sostenibilidad



79



A+



EN 13964 / E1

Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1

Hz α_p

	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.60(H)	35dB	19dB	C	0.65	0.40	0.40	0.50	0.75	0.85	0.85

Reacción al Fuego



A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



85%



95% RH



ISO 4
($\geq 0,5\mu m$)
ISO 14644-1:
2015



CP_(0,5)⁵
NFS
90-351



30 Años
Garantía
Del Sistema



4.5 Kg/m²



BIM
READY

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email infoes@zentia.com

TDS 161.7.10.24