




Oplia hA dB

Oplia hA dB combina la apariencia suave laminada del modelo Oplia con los niveles más altos de absorción y atenuación del sonido en una sola placa, proporcionando una solución flexible para espacios de trabajo.

Características clave

- /// Oplia hA dB incluye una gran selección de tamaños y detalles de borde de alta calidad que mejoran la durabilidad
- /// La mejor combinación acústica con una alta absorción y alta atenuación acústica
- /// Ideal para oficinas abiertas, salas de juntas, escuelas y bibliotecas



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
Detalle de Borde	40	40	40
Módulos (mm)	600 x 600 5044M 1200 x 600 5045M	600 x 600 5104M	600 x 600 5114M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Silhouette
Colores	Blanco Estándar		

Sostenibilidad



44



A+



EN 13964 / E1

Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1

Hz α_p

	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.90	40 dB	20 dB	A	0.85	0.35	0.60	0.90	1.00	1.00	1.00

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



85%



95% RH



ISO 5



30 Años
Garantía
Del Sistema



6.2 Kg/m²



ISO 14644-1



BIM
READY

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [910 48 76 10](tel:910487610) o por email infoes@zentia.com

TDS 172.3.12.24